


## 28PK-04: Beugel Voor 28PK-2PK1604 / 28PK-6PK1604 / 28PK-13PK160416



### Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittingen worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride). De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

#### Dimensies basiseenheid

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Hoogte        | 18 mm                                |
| Lengte        | 195 mm                               |
| Breedte       | 38 mm                                |
| Netto gewicht | 0,067 kg                             |
| SCIP nummer   | 0b7935be-d91d-4fef-9cda-a9b9c81fa3a4 |

#### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Demi water, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                    |              |                          |                  |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| Inlage                             | Geen         | Uitwendige buisdiameter  | 16 16 Millimeter |
| Aansluitvoorziening                | Gat          | Toegestane werkbelasting | 15 Newton        |
| Aansluitmaat aansluitvoorziening   | Geen         |                          |                  |
| Flexibele aansluitvoorziening      | ✗            |                          |                  |
| Sluitvoorziening                   | Geïntegreerd |                          |                  |
| FM keur                            | ✗            |                          |                  |
| UL-keur                            | ✗            |                          |                  |
| ULC keur                           | ✗            |                          |                  |
| LPCB keur                          | ✗            |                          |                  |
| Geschikt voor stalen buis          | ✗            |                          |                  |
| Geschikt voor dunwandige buis      | ✗            |                          |                  |
| Geschikt voor roestvaststalen buis | ✗            |                          |                  |
| Geschikt voor koperen buis         | ✗            |                          |                  |
| Geschikt voor aluminium buis       | ✗            |                          |                  |
| Geschikt voor gietijzeren buis     | ✗            |                          |                  |
| Geschikt voor kunststof buis       | ✓            |                          |                  |
| Geschikt voor spiraalbuis          | ✗            |                          |                  |
| KIWA-keur                          | ✗            |                          |                  |