



KABELDOOS

# HW 120

## HW 120

**Kabeldoos**

65 mm

Artikelnummer: 92512001

Hollewand verbindingsdoos, vlamvertragend, voor paneeldiktes van 7 tot 35 mm, voor klemmen tot 4 mm², incl. witte afsluitkap

boorgat Ø 120 mm, 65 mm diep

IP30



## Technische gegevens

### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte: | 65 mm |
|---------|-------|

### Materiaal:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Behuizing: | Polypropyleen, vlamwerend |
|------------|---------------------------|

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Deksel: | Polypropyleen, vlamwerend |
|---------|---------------------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| materiaal: | Polypropyleen |
|------------|---------------|

## Toebehoren

|                       |
|-----------------------|
| ES-10 - inbouwschroef |
|-----------------------|

|                       |
|-----------------------|
| ES-18 - inbouwschroef |
|-----------------------|

|                       |
|-----------------------|
| ES-25 - inbouwschroef |
|-----------------------|



---

KABELDOOS

# HW 120

---

## Andere eigenschappen

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                             |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                             |
| Siliconenvrij:                                        | Ja                                             |
| Beschermingsklasse:                                   | IP30 - conform EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C                                         |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C                                          |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C                                          |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                            |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C<br>(kortdurend): | k.A.                                           |