

**1259C****MODULE VOOR AFZONDERLIJKE CAMERA'S. SIMPLEBUS1**

Module voor de het inkoppelen van het videosignaal afkomstig van 3 kleurencamera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het entreepaneel. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop van de monitor Diva, Bravo of Genius. Mogelijkheid om camera's van derden aan te sturen. Voeding 12 V AC of 20 V DC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN modulen).

**1259C****MODULE VOOR AFZONDERLIJKE CAMERA'S. SIMPLEBUS1****BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Hoogte (mm)                      | 85          |
| Breedte (mm)                     | 60          |
| Diepte (mm)                      | 35          |
| Gewicht van het product (g)      | 100         |
| Temperatuurbereik (°C)           | -10 ÷ 40    |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95     |
| Montage op DIN-rail              | Ja          |
| DIN-modulen (aantal) (n°)        | 4           |
| Voedingsspanning                 | 12VAC/22VDC |
| Maximaal stroomverbruik (mA)     | 150         |

**ALGEMENE GEGEVENS**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Type behuizing | ABS         |
| Productkleur   | Wit RAL9010 |

**COMPATIBILITEIT**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Audio/videosysteem | Ja |
|--------------------|----|