



KABELDOOS

HW 120

HW 120

Kabeldoos

65 mm

Artikelnummer: 92512001

Hollewand aftakdoos, vlamvertragend, voor paneeldiktes van 7 tot 35 mm, voor klemmen tot 4 mm², incl. witte afsluitkap

boorgat Ø 120 mm, 65 mm diep

IP30



Technische gegevens

Afmetingen

Hoogte:	65 mm
---------	-------

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, vlamwerend
Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend

Andere eigenschappen

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C

Toebehoren

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef



KABELDOOS

HW 120

Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
---------------------------	-------

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
---------------------------------------	-----

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
---	------