

Artikelnummer: 00 841 28 99

## Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van hoogwaardig Roestvrij staal materiaal 1,4404 met geborsteld oppervlak. Geïntegreerde SCHELL-douchekraan. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametren via SCHELL Single Control SSC. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

### Leveringsomvang


- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - Magneetventiel 6 V
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - 2 voorfilters
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

### Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 9 l/min drakonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Behuizing Roestvrij staal 1.4404; Buizen Kunststof conform de Duitse drinkwaterverordening; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 240 mm x H 1200 mm x D 80 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

### Leveringsgegevens

- Gewicht: 11,92 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1



## Noodzakelijke gerelateerde items

### Bij werking met SWS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| SWS Server                  | Artikelnr.: 00 500 00 99       |
| SWS Bus-Extender Kabel BE-K | Artikelnr.: 00 501 00 99 en/of |
| SWS Bus-Extender RLAN BE-F  | Artikelnr.: 00 502 00 99 en/of |
| SWS Bus-Netvoedingseenheid  | Artikelnr.: 00 505 00 99       |

### Bij werking met bus-extender RLAN BE-F of zonder SWS

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Artikelnr.: 01 315 00 99 of |
| Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz        | Artikelnr.: 01 582 00 99 of |
| Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz   | Artikelnr.: 01 583 00 99 of |
| Universeel batterijvak 6 V                                 | Artikelnr.: 01 557 00 99 of |

### In combinatie met transformator

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Universele aansluitkabel 5 m  | Artikelnr.: 01 570 00 99 of |
| Universele aansluitkabel 10 m | Artikelnr.: 01 571 00 99 of |

## Aanbevolen gerelateerde artikelen

|  |                          |    |
|--|--------------------------|----|
| Zeephouder douchepaneel LINUS Inox     | Artikelnr.: 00 850 28 99 |    |
| Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m  | Artikelnr.: 08 481 06 99 | of |
| Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m | Artikelnr.: 08 482 06 99 | of |
| Koker douchepaneel LINUS Inox          | Artikelnr.: 00 849 28 99 | of |
| Koker douchepaneel LINUS Inox          | Artikelnr.: 00 851 28 99 | of |
| Thermostaatgreep EasyGrip              | Artikelnr.: 29 192 06 99 |    |
| Staalafname-kraan COMFORT Flex         | Artikelnr.: 01 823 00 99 |    |
| Douchekop Aerosolarm                   | Artikelnr.: 01 814 06 99 |    |

### Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| CVD-beschermfilter | Artikelnr.: 00 906 00 99 |
|--------------------|--------------------------|