



## Spiege





Basis Angaben	s Angaben	
Langbezeichnung	Duravit Licht & Spiegel Spiegel, Weiß Matt, Eckig, Schalter & Ex- tern, IP44 – LM7808000000000	
Artikel Nr.	LM7808000000000	

Stromanschluss		
Schutzart	IP44	
Nennspannung	220 - 240 V	
Schutzklasse	II	
Leuchtmittel		
Leuchtmittel	LED	
Anzahl Leuchtmittel	1	
Leistung Leuchtmittel	58 W	
Min. Lichttemperatur	4000 K	
Max. Lichttemperatur	4000 K	
Lichtfarbe	Neutralweiß	
Leuchtmittel Lebens- dauer	> 30000 h	
Energieeffizienzklasse	F	
Betätigung Beleuch- tung	Schalter / Extern	
Position Betätigung Beleuchtung	Außen	
Position indirekte Be- leuchtung	umlaufend	
Leistung Spiegelhei- zung	0 W	
Montagegrad	Montiert	
Waschplatzbeleuchtung		
Leistung Waschplatz- beleuchtung	0 W	
Montage		
Montageart	Wandmontage	
Farbe		
Farbwert	Weiß	
Glanzgrad	Matt	
Material		
Material	Spiegel / Kunststoff	
Relevante Zertifikate		
Schutzart	IP44	

Features		
Indirekte Beleuchtung	✓	

Lieferumfang		
Inkl. Leuchtmittel	✓	
Inkl. Energielabel	✓	
Montage		
Inkl. Befestigungsma- terial	<b>✓</b>	
Technische Dokumentation		
Inkl. Montageanleitung	digital und gedruckt	
Inkl. Bedienungsanlei- tung	ohne	

Logistik		
Artikelgewicht	10 kg	
Verkaufsverpackung		
Art Verkaufsverpa- ckung	Karton	
Menge / Verkaufsver- packung	1 Stk.	
Ab Werk verpackt	✓	
Breite Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	1200 mm	
Höhe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	33 mm	
Tiefe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	700 mm	
Gewicht Verkaufsver- packung inkl. Artikel	14 kg	
Anzahl Packstücke	1	



Spieael

Ausschreibungstext  Ausschreibungstext  MC  Ausschreibungstext MC  DURAVIT Spiegel mit Beleuchtung "Good"-Version. Trägermaterial: Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte. Beidseitig mit Melaminharzdekor direkt beschichtet. Kantenmaterial: ABS-Kanten. Kantenprofil bei Spiegel mit Randlichtfeldern seitlich in Aluminium. Version "Good" bestehend aus IP44, LED Indirektlicht (4-seitig), Wandschaltung, LED-Lichtstärke 300 LUX, LED (Lebensdauer >30.000 Stunden), LED Modul 4000 Kelvin Lichtfarbe, 54W. Leuchtmittel nicht austauschbar, Energieeffizienzklasse: A+. Ein/Aus Funktion nur über bauseitigen vorhandenen Lichtschalter möglich. Abmessungen (BxTxH)1200x33x700 mm. Best.Nr. LM 7808.
Beleuchtung "Good"- Version. Trägermaterial: Hochverdichtete Dreischicht-Holzspan- platte. Beidseitig mit Melaminharzdekor direkt beschichtet. Kantenmaterial: ABS-Kanten. Kantenprofil bei Spiegel mit Randlichtfeldern seitlich in Aluminum. Version "Good" bestehend aus IP44, LED Indirektlicht (4-seitig), Wandschaltung, LED-Lichtstärke 300 LUX, LED (Lebensdauer >30.000 Stunden), LED Modul 4000 Kelvin Lichtfarbe, 54W. Leuchtmittel nicht austauschbar, Energieeffizienzklasse: A+. Ein/Aus Funktion nur über bauseitigen vorhandenen Lichtschalter möglich. Abmessungen (BxTxH)1200x33x700
= = = = =

Vermaßung	
Breite / Länge	1200 mm
Höhe	700 mm
Tiefe / Breite	33 mm
Min. Variable Breite / Länge	0 mm
Max. Variable Breite / Länge	0 mm
Durchmesser	0 mm

