



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

ALR 2320-L



ALR 2320-L

Rijenklemmenbehuizingen

DE KLANTGERICHTE

230 x 200 x 111 mm
Artikelnummer: 16091401

Behuizing met klemmen - Industriekwaliteit -, poedercoating zilvergrijs RAL 7001

zonder klem, met NS 35



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	230 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	111 mm

Materiaal:

materiaal:	Aluminium
------------	-----------

Toebehoren

AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen

AL ASS - Uitwendige scharnierset



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

ALR 2320-L

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK09 conform DIN EN 50102 / VDE 0470 deel 100
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Voorgestanste openingen:	Nee
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	75 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Montage :	DIN-rail NS 35