

Präsenzmelder P49LR, DALI-2, BMS, 32-37 m, für Deckeneinbau (SnapFit), Wieland gesis® 2 m Kabel mit 5-poligen Stecker, weiß

353-751521-3

4 Jahre
Garantie

BMS-MELDER, GROSSE REICHWEITE, FÜR DECKENEINBAU

Dieser DALI-2-zertifizierte BMS-Melder kann zusammen mit einem DALI-2-Anwendungs-Controller eines Drittanbieters in Gebäudemanagementsysteme integriert werden.



DAS DALI-SYSTEM MIT GERINGEREM STROMVERBRAUCH OPTIMIEREN

Dieser Melder wurde speziell für einen geringen Stromverbrauch entwickelt, wodurch die Gesamtzahl der Geräte in einem DALI-System optimiert wird. Durch Deaktivierung der drahtlosen Bluetooth®-Kommunikation kann der Stromverbrauch sogar noch weiter gesenkt werden.

PRÄZISE LICHTSTEUERUNG

Der Melder ist mit einem integrierten PIR-Sensor für DALI-2-Befehle gemäß IEC62386-303 sowie einem Lichtsensor für DALI-2-Befehle gemäß IEC62386-304 zur Messung des Lichtwertes ausgestattet. Der Lichtsensor arbeitet in zwei Bereichen: 0 - 1023 Lux und 0 - 10360 Lux, was eine flexible und genaue Lichtsteuerung ermöglicht.

VORTEILE VON DALI-2 BMS-MELDERN

Dieser Melder eignet sich perfekt für Gebäude mit hohen Anforderungen an Energieeffizienz und Komfort. Es wird in der Regel zur Automatisierung der Lichtsteuerung, Heizung, Lüftung und Klimatisierung eingesetzt (HLK).

SPAREN SIE ZEIT BEI DER INSTALLATION MIT SNAPFIT UND ERHALTEN SIE EINE ZUVERLÄSSIGE REICHWEITE GEMÄSS IEC63180

Das einzigartige SnapFit-System ermöglicht eine schnelle und stabile Installation in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbaren Platten. Der Melder lässt sich mit einer einfachen Dreh- und Klickbewegung schnell und einfach installieren, was sowohl bei der Installation als auch bei der Demontage Zeit und Mühe spart. Der Melder ist mit einem 2 m langen Kabel und einer einzigartigen 5-poligen Buchse vorverdrahtet, was Installationsfehler vermeidet und Zeit spart. Der Erfassungsbereich der Serien P40 und M40 wird von einem unabhängigen Drittlabor in einer kontrollierten Umgebung gemäß der Norm IEC63180 getestet und dokumentiert. Eine automatisierte, wiederholte Prüfung gewährleistet gleichbleibende Zuverlässigkeit und hohe Präzision.

FUNKTIONEN

- Erfassungsbereich: ø 37 m aus einer Höhe von 3 m
- Einstellbare PIR-Empfindlichkeit (4 Stufen) in 3 x 120°
- Die Empfindlichkeitseinstellungen über die Niko Detector Tool-App oder die BMS-Software können mit einem PIN-Code gesperrt werden
- Die drahtlose Bluetooth®-Kommunikation kann über die BMS-Software deaktiviert werden

EINFACHE INBETRIEBNAHME

- Die Kommunikation mit dem gesamten BMS-System erfolgt über den DALI-Bus
- Konfiguration und Einstellungen über die BMS-Software

Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (oder Patent Anmeldung) geschützt.
Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.

- Einfache Installation dank direkter Verbindung mit dem DALI-Bus,
- Kommunikation mit dem BMS-System über den DALI-Bus
- Stromversorgung über den DALI-Bus,
- SnapFit-Befestigungshalter für eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Paneele(n)
- Der Melder ist mit einem 2 m langen Kabel und einer einzigartigen 5-poligen Buchse vorverdrahtet, was Installationsfehler vermeidet und Zeit spart.
- Benutzerfreundliche App für die Einstellungen (iOS/Android) oder BMS-Software
- Kommunikation zwischen Smartphone und Detektor über Bluetooth®
- Die Bluetooth®-Kommunikation kann deaktiviert werden
- vorkonfigurierte Funktionen:
- Einstellungen und Konfigurationen können mit einem PIN-Code gesperrt werden

Technische Daten

Präsenzmelder P49LR, DALI-2, BMS, 32-37 m, für Deckeneinbau (SnapFit), Wieland gesis® 2 m Kabel mit 5-poligen Stecker, weiß.

- Einfache Installation dank direkter Verbindung mit dem DALI-Bus,
- Kommunikation mit dem BMS-System über den DALI-Bus
- Stromversorgung über den DALI-Bus,
- SnapFit-Befestigungshalter für eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Paneele(n)
- Der Melder ist mit einem 2 m langen Kabel und einer einzigartigen 5-poligen Buchse vorverdrahtet, was Installationsfehler vermeidet und Zeit spart.
- Benutzerfreundliche App für die Einstellungen (iOS/Android) oder BMS-Software
- Kommunikation zwischen Smartphone und Detektor über Bluetooth®
- Die Bluetooth®-Kommunikation kann deaktiviert werden
- vorkonfigurierte Funktionen:

- Einstellungen und Konfigurationen können mit einem PIN-Code gesperrt werden

Technische Daten

- Kabel-Brandklasse: Cca
- Detektortechnologie: PIR
- Eingangsspannung: 30 Vdc via DALI-bus
- Detektorausgang: DALI-2
- Erfassungsbereich (PIR): ø 37 m bei einer Höhe von 3 m
- Verwendung: innen
- Farbe RAL (annähernd): 9010
- Abmessungen (HxBxT): 120 mm x 120 mm x 99.1 mm
- Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD): 100 mm x 100 mm
- Einstellungen ändern: Niko Detector Tool-App (iOS-Android) und BMS-Software
- Kabelspezifikationen:
 - Kabelfarbe: grün
 - Länge: 2 m
 - Leitungsquerschnitt: 1,5 mm²
 - Spannung: 250 V
 - Nennstrom: 16 A
 - halogenfrei: ja
 - Umgebungstemperatur: -5 – +70 °C
 - Steckertyp: Stecker, 5-polig, blau
- Compatible master detectors:
- Compatible secondary detectors:
- Compatible controls:
- Schutzart: IP20
- Stoßfestigkeit: IK04
- Schutzklasse: Gerät der Klasse II: SELV (Sicherheitskleinspannung), unabhängiges Gerät
- Halogenfrei: yes