

AK

Geïsoleerde verbindings-aftakklem Al-Cu

voor giethars verbindingsmoffen en giethars aftakmoffen

Voor het verbinden en aftakken van aluminium en koperen aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AK 6
Artikelnummer	446312
Notities	Hoofdkabel hoeft niet te worden gestript
Eigenschappen	Messing klem verind
	Deelbaar
	Halogeenvrij

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

№ r.	Beschrijving	Min. categorie	Min. waarde
01	type	type	30,70 mm
02	max. draad	max. draad	20,0 mm
03	max. draad	max. draad	20,0 mm
04	max. draad	max. draad	20,0 mm
05	draadmaat	draadmaat	0,2 mm

Contract	21.12.2021	type	EN 60998-2	Productcode	00000000000000000000
Contract	21.12.2021	type	EN 60998-2	Productcode	00000000000000000000
Contract	21.12.2021	type	EN 60998-2	Productcode	00000000000000000000
		Productcode	00000000000000000000	Productcode	00000000000000000000

Testrapporten	EN 60998-2
Nominal cross section solid main cable min	2.5 mm ²
Nominal cross section solid main cable max	6 mm ²
Nominal cross section solid branch cable min	2.5 mm ²
Nominal cross section solid branch cable max	6 mm ²
Nominal cross section stranded main cable min	2.5 mm ²
Nominal cross section stranded main cable max	4 mm ²
Nominal cross section stranded branch cable min	2.5 mm ²
Nominal cross section stranded branch cable max	4 mm ²
Tightening torque	0.8 Nm
Lengte L	21 mm
Breedte B	29 mm
Breedte B1	15 mm
Hoogte H	16.75 mm
Diameter D	3.2 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	12 Schroef-aftakklemmen
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311198507

EAN-UPC	4010311198507			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pak	
Basishoeveelheid	1	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	21	400	400	
Breedte (mm)	29	150	150	
Hoogte (mm)	17	50	50	
Netto gewicht (kg)	0.087	0.087	0.087	
Bruto gewicht (kg)	0.087	0.087	0.087	