

AK

Geïsoleerde verbindings-aftakklem Al-Cu

voor giethars verbindingsmoffen en giethars aftakmoffen

Voor het verbinden en aftakken van aluminium en koperen aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AK 10
Artikelnummer	446313
Notities	Hoofdkabel hoeft niet te worden gestript
Eigenschappen	Messing klem verind
	Deelbaar
	Halogeenvrij

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

№ r.	Betekening	Waarde	Eenheid
01	Hoogte	22,75	mm
02	Breedte	31,0	mm
03	Breedte	18,0	mm
04	Hoogte	22,75	mm
05	Diameter	3,2	mm

Code	Naam	Material	Opmerking	Referentie
01	Hoogte	22,75	mm	
02	Breedte	31,0	mm	
03	Breedte	18,0	mm	
04	Hoogte	22,75	mm	
05	Diameter	3,2	mm	

BBC
CELLPACK
Electrical Products

Testrapporten	EN 60998-2
Nominal cross section solid main cable min	4 mm ²
Nominal cross section solid main cable max	10 mm ²
Nominal cross section solid branch cable min	4 mm ²
Nominal cross section solid branch cable max	10 mm ²
Nominal cross section stranded main cable min	4 mm ²
Nominal cross section stranded main cable max	6 mm ²
Nominal cross section stranded branch cable min	4 mm ²
Nominal cross section stranded branch cable max	6 mm ²
Tightening torque	1.2 Nm
Lengte L	23 mm
Breedte B	31 mm
Breedte B1	18 mm
Hoogte H	22.75 mm
Diameter D	3.2 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	12 Schroef-aftakklemmen
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311198514

EAN-UPC	4010311198514			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pak	
Basishoeveelheid	1	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	23	400	400	
Breedte (mm)	31	150	150	
Hoogte (mm)	23	50	50	
Netto gewicht (kg)	0.147	0.147	0.147	
Bruto gewicht (kg)	0.147	0.147	0.147	