

Productinformatieblad

Specificaties



Modicon Networking - Unmanaged switch - 5 TX poorten voor koper - IP67 - M12

TCSESU051F0

EAN Code: 3595863865158

Prijs: 416,00 EUR

Hoofd

range of product	Modicon Netwerken
product of component type	Ethernet TCP/IP unmanaged switch
protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP
Ethernet-poort	10/100BASE-TX - 5 poort(en) koperen kabel
maximal aantal schakelingen in cascade	Onbeperkt

Complementair

geïntegreerd aansluitingstype	1 M12 poort koperen kabel
supportmedium transmissie	Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m koperen kabel
nominale voedingsspanning	24 V
voedingsspanningsgrenzen	18...32 V DC SELV
stroomverbruik in W	3,2 W
elektrische aansluiting	Verwijderbare M12 connector 5-wegs voeding
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
markering	CE UL RCM
lokale signalering	1 LED (groen) voor voeding 1 led per kanaal (groen) voor verbindingstatus
Ethernet bekabelingssysteem	TF-schakelaars
breedte	60 mm
hoogte	126 mm
diepte	31 mm
gewicht product	0,21 kg

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	0...60 °C
relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP67
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	UL 61010 EN/IEC 61131
------------------	--------------------------

productocertificaten	CE UL RCM EAC UKCA
-----------------------------	--------------------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
--	---

verpakking 1 hoogte	6,500 cm
----------------------------	----------

verpakking 1 breedte	16,000 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 1 lengte	23,500 cm
----------------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	431,000 g
-----------------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	S04
--------------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	10
--	----

verpakking 2 hoogte	30,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 2 breedte	40,000 cm
-----------------------------	-----------

verpakking 2 lengte	60,000 cm
----------------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	5,200 kg
-----------------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja