

AK

Geïsoleerde verbindings-aftakklem Al-Cu

voor giethars verbindingsmoffen en giethars aftakmoffen

Voor het verbinden en aftakken van aluminium en koperen aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AK 25-35
Artikelnummer	446315
Notities	Hoofdkabel hoeft niet te worden gestript
Eigenschappen	Messing klem verind
	Deelbaar
	Halogeenvrij

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

№ r.	Dimensionering	Min. categorie	Min. waarde
B1	Breedte	Verz. 16	16,0 mm
B	Breedte	Verz. 16	16,0 mm
B2	Breedte	Verz. 16	25,0 mm
L	Lengte	Verz. 16	28,0 mm
D	Diameter	Verz. 16	3,2 mm

Kenmerk	Waarde	Unit	Min. waarde	Max. waarde
Kenmerk	21.12.2021	mm	16	35
Kenmerk	21.12.2021	mm	16	35
Kenmerk	21.12.2021	mm	10	25
Kenmerk	21.12.2021	mm	10	25
Kenmerk	21.12.2021	mm	3.2	3.2

Electrical Products

Testrapporten	EN 60998-2
Nominal cross section solid main cable min	16 mm ²
Nominal cross section solid main cable max	35 mm ²
Nominal cross section solid branch cable min	16 mm ²
Nominal cross section solid branch cable max	35 mm ²
Nominal cross section stranded main cable min	10 mm ²
Nominal cross section stranded main cable max	25 mm ²
Nominal cross section stranded branch cable min	10 mm ²
Nominal cross section stranded branch cable max	25 mm ²
Tightening torque	2.5 Nm
Lengte L	28 mm
Breedte B	36 mm
Breedte B1	25 mm
Hoogte H	34 mm
Diameter D	3.2 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	12 Schroef-aftakklemmen
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311198538

EAN-UPC	4010311198538			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pak	
Basishoeveelheid	1	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	28	400	400	
Breedte (mm)	36	150	150	
Hoogte (mm)	34	50	50	
Netto gewicht (kg)	0.447	0.447	0.447	
Bruto gewicht (kg)	0.447	0.447	0.447	