

Productinformatieblad

Specificaties



Mureva Styl - Opbouwdoos - 2 voudig verticaal - IP55 - Grijs / Antraciet

MUR37912

EAN Code: 3606480789908

Prijs: 20,20 EUR

Hoofd

range of product	Mureva styl
product of component type	Montagedoos
bereik compatibiliteit	Mureva styl behuizing
kleurtint	Antraciet (RAL 7016)

Complementair

montage apparaat	Oppervlak
aantal stellen	2 voudig
installatierichting	Verticaal
kalbelinvoer	Gemakkelijke kleptoegang
gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
materiaal	PP (polipropyleen) SEBS
afstand tussen middelpunten	71 mm
lengte	76 mm
hoogte	54 mm
breedte	147 mm
diepte	54 mm

Weerstand chemische en wasmiddelen	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan
---------------------------------------	---

Omgeving

quality labels	AENOR NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1
omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for storage -25...55 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

Aantal eenheden in verpakking 1 1

verpakking 1 hoogte 5,400 cm

verpakking 1 breedte 7,600 cm

verpakking 1 lengte 14,800 cm

verpakking_1_gewicht 122,000 g

Eenheidstype van verpakking 2 BB1

Aantal eenheden in verpakking 2 5

verpakking 2 hoogte 9,000 cm

verpakking 2 breedte 17,000 cm

verpakking 2 lengte 40,000 cm

verpakking 2 gewicht 709,000 g

Eenheidstype van verpakking 3 S04

Aantal eenheden in verpakking 3 30

verpakking_3_hoogte 30,000 cm

verpakking 3 breedte 40,000 cm

verpakking 3 lengte 60,000 cm

verpakking 3 gewicht 4,987 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	2c66ee7f-b39d-425f-a4af-fd0972454bc0
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	2
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative







