



Beugelklem met F-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan hoekijzer tot < 40 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantenschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



**A2** Roestvrij staal 1.4301

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

Artikelnummer	1188044
Type	BS-W1-M-52 A2
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	46-52mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	13,052 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7246 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 W-voet 1-voudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1188044



## Afmetingen



Lengte	25 mm
Breedte	57 mm
Hoogte	122 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat A	25 mm
Maat B	57 mm
Maat C	33 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	122 mm
Maat L	43 mm
Maat t	2 mm

## Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	52 mm
voor buisdiameter min.	46 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	33 mm
max. Aandraaimoment	5 Nm
met metalen bak	ja
Montagetype	Hoekprofiel
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	52 mm
Spanbereik D min.	46 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	roestvast staal
Materiaalkwaliteit van de bak	roestvast staal 304 (1.4301)