






Duitse norm wandmontagekast voorzien van bipolaire klemmenblokken en twee uitwisselbare flenzen (2 flenzen met uitbreekelementen).

|                           |                     |                        |                                                 |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Isolatie klasse           | II                  | Kleur                  | Grijs RAL 7035                                  |
| Buitenste afm. LxHxD (mm) | 298 x 260 x 140     | IP waarde              | IP65                                            |
| Installatie               | Wandmontage         | Mechanische weerstand  | IK07                                            |
| Deur kleur                | Gerookt transparant | Klemmenblok N (mm²)    | (3x25) + (10x10)                                |
| Klemmenblok T (mm²)       | (3x25) + (10x10)    | Aant. modules EN 50022 | 12                                              |
| Gloeidraadtest            | 750 °C              | Standaard              | IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1 |
| Bedrijfstemperatuur       | -25 +60 °C          | Thermodruk met kogel   | 70 °C                                           |
| Pool 1 (mm²)              | N (3x35) + (10x10)  | Pool 2 (mm²)           | E (3x35) + (10x10)                              |

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids         |                    | Bases              |               | Solvents           |               |               |                    | Mineral oil        | UV rays   |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
|                 | Concentrated  | Diluted            | Concentrated       | Diluted       | Hexane             | Benzol        | Acetone       | Ethyl alcohol      |                    |           |
| Resistant       | Not resistant | Limited resistance | Limited resistance | Not resistant | Limited resistance | Not resistant | Not resistant | Limited resistance | Limited resistance | Resistant |

#### DIMENSIONAL



| 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----|-----|-----|-----|
| M16 | M20 | M25 | M32 |

|     | Codice                 | A   | B   | C   | D  | E  | F  | G     | H     | P   | D'max | E' | F' | NR | I   | L   |
|-----|------------------------|-----|-----|-----|----|----|----|-------|-------|-----|-------|----|----|----|-----|-----|
| 12M | GW 40 113<br>GW 40 123 | 278 |     |     |    |    |    | 126.5 | 151.5 | /   |       |    |    |    | 161 |     |
| 24M | GW 40 114<br>GW 40 124 | 438 | 298 | 140 | 75 | 48 | 48 | 156.5 | 131.5 | 150 | 102   | 75 | 21 | 4  | 320 | 200 |
| 36M | GW 40 115<br>GW 40 125 | 598 |     |     |    |    |    | 156.5 | 131.5 | 150 |       |    |    |    | 494 |     |

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP65


IK

IK07

GWT

750 °C

INSTALLATION



#### STANDARDS/APPROVALS

