

# Technisch Gegevensblad

---

## DR, DR-L

### Warmtekrimp persverbinder

geïsoleerde krimpbuis en geïntegreerde smeltlijm

Duurzame en betrouwbare verbinders voor zeer extreme toepassingsgebieden smeltlijm dicht het verbindingspunt compleet af.

#### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DR 2
Artikelnummer	456331
Notities	Gebruik om de vormgesloten te persen een daarvoor geschikte mechanische perstang.
Eigenschappen	100% vochtbestendig
	Zeer goede elektrische eigenschappen
	Goede mechanische sterkte
Toepassing	Binnen

# Technisch Gegevensblad

---

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	DR 2
Artikelnummer	456331
Selectie Opmerking	20 Warmtekrimp-persverbinders
Lengte L	37 mm
Kleuren	blauw
Nominal cross section min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	2.5 mm <sup>2</sup>
Water absorption max	0.5 %
Voltage max	600 V
Tensile strength	10.4 MPa
Heat resistance (168 h at 175 °C)	Geen scheurvorming
Heat shock (4 h at 225 °C)	Geen scheurvorming
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	105 °C
Shrinkage temperature	< 150 °C
Corrosion	geen

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DR 2
Artikelnummer	456331
Levering	20 Warmtekrimp-persverbinders
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199542

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak	Pak	Karton
Basishoeveelheid	1	20	20	1000
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	84	145	145	510
Breedte (mm)	66	70	70	260
Hoogte (mm)	17	17	17	235
Netto gewicht (kg)	0.001	0.02	0.02	1
Bruto gewicht (kg)	0.001	0.022	0.022	1.3