

**K41VAD100L****SOKKEL MET KNIPP. EN54-23 + AUDIOSOKKEL EN54-3**

Kit bestaande uit basis met laag profielontwerp met optische signalering, gecertificeerd volgens EN54-23 (41VAD100) en geluidssignaleringsapparaat gecertificeerd volgens EN54-3 (41SAB101), voor gebruik binnen en voor plafondmontage. Met dezelfde eigenschappen als de basis 41RBX020, bevat de basis 41VAD100 3 uniform aangebrachte witte knipperlichten om 360° zichtbaarheid te garanderen. Maximaal stroomverbruik met knipperlicht en hoog volume 29mA. Totale diameter: 160mm. Kleur wit RAL 9016. ABS kunststof. Gecertificeerd volgens EN54-3 en EN54-23.



K41VAD100L

SOKKEL MET KNIPP. EN54-23 + AUDIOSOKKEL EN54-3

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Model	Kit met knipperlichtbasis en sirenebasis
Aantal beschikbare tonen (n°)	32
Isolator	Ja
EN certificeringen	EN54-17, EN54-3, EN54-23

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP21C
Type behuizing	ABS
Installatie	Plafondmontage
Productkleur	Wit RAL9016
Dekking	C-3-6
Knipperfrequentie (Hz)	0.5
Kleur optische signalering	Wit
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 1.5
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 93
Hoogte (mm)	40
Diameter (mm)	162
Gewicht van het product (g)	215

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	20÷32 VDC
Nominaal verbruik (stand-by)	1mA
Max. verbruik (mA - optisch/akoestisch deel)	<29
Geluidsvermogen (andere tonen) hoog volume (dB@1m)	~ 87dB (A) ± 3dB @ 1m
Geluidsvermogen (overige tonen) laag volume (dB@1m)	~ 81dB (A) ± 3dB @ 1m

**K41VAD100L****SOKKEL MET KNIPP. EN54-23 + AUDIOSOKKEL EN54-3****ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Geluidsvermogen (hoofdtoon 27) hoog volume (dB@1m)	~ 88dB (A) ± 3dB @ 1m
--	-----------------------

Geluidsvermogen (hoofdtoon 27) laag volume (dB@1m)	~ 81dB (A) ± 3dB @ 1m
--	-----------------------