

Technisch Gegevensblad

DR, DR-L

Warmtekrimp persverbinder

geïsoleerde krimpbuis en geïntegreerde smeltlijm

Duurzame en betrouwbare verbinders voor zeer extreme toepassingsgebieden smeltlijm dicht het verbindingspunt compleet af.

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DR 2
Artikelnummer	456334
Notities	Gebruik om de vormgesloten te persen een daarvoor geschikte mechanische perstang.
Eigenschappen	100% vochtbestendig
	Zeer goede elektrische eigenschappen
	Goede mechanische sterkte
Toepassing	Binnen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	DR 2
Artikelnummer	456334
Selectie Opmerking	100 Warmtekrimp-persverbinders
Lengte L	37 mm
Kleuren	blauw
Nominal cross section min	1.5 mm ²
Nominal cross section max	2.5 mm ²
Water absorption max	0.5 %
Voltage max	600 V
Tensile strength	10.4 MPa
Heat resistance (168 h at 175 °C)	Geen scheurvorming
Heat shock (4 h at 225 °C)	Geen scheurvorming
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	105 °C
Shrinkage temperature	< 150 °C
Corrosion	geen

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DR 2
Artikelnummer	456334
Levering	100 Warmtekrimp-persverbinders
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199573

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak	Pak	Karton
Basishoeveelheid	1	100	100	2000
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1.12	95	95	220
Breedte (mm)	0.97	75	75	160
Hoogte (mm)	0.32	40	40	90
Netto gewicht (kg)	0.001	0.1	0.1	2
Bruto gewicht (kg)	0.001	0.102	0.102	2.3