




Lastscheider SwitchLine Lastscheider 4P, 400 A

OT 400E22P

1SCA022727R5830

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA022727R5830 |
| Oude artikelnummer | OT400E22P |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | SwitchLine |
| Type | OT 400E22P |
| Omschrijving | Lastscheider 4P, 400 A |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019235707 |
| Netto gewicht | 3,1 Kilogram |
| Land van herkomst | FI |

Prijs

| | |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 848,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 3,3 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 310 x 200 x 120 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|--|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Korte draaigreep |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 1000 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 1000 - 1000 |
| Nom. continustroom Iu (ampère): | 400 |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère): | 400 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt): | 220 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 15 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt): | 220 |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt): | 230 |
| Aantal polen: | 4 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Breedte (millimeter): | 240 |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Nee |
| Apparaatbouwvorm: | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Ja |
| Kleur bedieningselement: | Zwart |

Specificaties

| | |
|---|----------|
| Vergrendelbaar: | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP65 |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 400 |
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |
| Hoogte (millimeter): | 185 |
| Diepte (millimeter): | 107 |

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

