

Technisch Gegevensblad

DR, DR-L

Warmtekrimp persverbinder

geïsoleerde krimpbuis en geïntegreerde smeltlijm

Duurzame en betrouwbare verbinders voor zeer extreme toepassingsgebieden smeltlijm dicht het verbindingspunt compleet af.

Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschrijving | DR 3 |
| Artikelnummer | 456335 |
| Notities | Gebruik om de vormgesloten te persen een daarvoor geschikte mechanische perstang. |
| Eigenschappen | 100% vochtbestendig |
| | Zeer goede elektrische eigenschappen |
| | Goede mechanische sterkte |
| Toepassing | Binnen |

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelbeschrijving | DR 3 |
| Artikelnummer | 456335 |
| Selectie Opmerking | 100 Warmtekrimp-persverbinders |
| Lengte L | 42 mm |
| Kleuren | geel |
| Nominal cross section min | 4 mm ² |
| Nominal cross section max | 6 mm ² |
| Water absorption max | 0.5 % |
| Voltage max | 600 V |
| Tensile strength | 10.4 MPa |
| Heat resistance (168 h at 175 °C) | Geen scheurvorming |
| Heat shock (4 h at 225 °C) | Geen scheurvorming |
| Temperature range min | -40 °C |
| Temperature range max | 105 °C |
| Shrinkage temperature | < 150 °C |
| Corrosion | geen |

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Artikelbeschrijving | DR 3 |
| Artikelnummer | 456335 |
| Levering | 100 Warmtekrimp-persverbinders |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311199580 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Stuk | Zak | Pak | Karton |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Basishoeveelheid | 1 | 100 | 100 | 1000 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 1.43 | 160 | 160 | 220 |
| Breedte (mm) | 1.04 | 100 | 100 | 160 |
| Hoogte (mm) | 0.37 | 30 | 30 | 90 |
| Netto gewicht (kg) | 0.002 | 0.2 | 0.2 | 2 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.002 | 0.202 | 0.202 | 2.3 |