

Productinformatieblad

Specificaties



Minimumspanningspoel - 415-440V AC 50Hz - Hulpelement TeSys GV2/ GV3

GVAU415

EAN Code: 3389110346046

Prijs: 38,10 EUR

Hoofd

range	TeSys Tesys deca
product of component type	Onderspanning uitschakelspoel
device short name	GVAU
spanning stuurkring	415...440 V AC 50 Hz 480 V AC 60 Hz

Complementair

bereik compatibiliteit	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P Tesys deca
spanningslimieten controlecircuit	0.85...1.1 Un
Ui toegekende isolatiespanning	690 V AC In overeenstemming met IEC 60947-1 600 V AC In overeenstemming met UL 60947-4-1 600 V AC In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 60947-4-1
drempel bedrijfsspanning	0,7...0,35 Un
inschakelstroom in VA	12 VA AC
inschakelstroom in W	8 W
hold-in stroomverbruik in VA	3,5 VA AC
hold-in stroomverbruik in W	1,1 W
werkingstijd	10...15 ms In overeenstemming met IEC 60947-1
on-load factor	100 %
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm ² vast Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm ² vast Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...2,5 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...2,5 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² flexibel met
aanspanmoment	< 1.4 N.m aan schroefklem aansluitingen
mechanische duurzaamheid	10000 cycles met GV3P en GV3L 30000 cycles met GV2ME en GV2P
Quantity per set	Set van 10
hoogte	89 mm
breedte	18 mm
diepte	66 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gewicht product	0,105 kg
kleur	Donkergrijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	8,500 cm
verpakking 1 lengte	9,500 cm
verpakking_1_gewicht	115,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	36
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,390 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	576
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	60,000 cm
verpakking 3 gewicht	85,240 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

