

Technisch Gegevensblad

DR, DR-L

Warmtekrimp persverbinder

geïsoleerde krimpbuis en geïntegreerde smeltlijm

Duurzame en betrouwbare verbinders voor zeer extreme toepassingsgebieden smeltlijm dicht het verbindingspunt compleet af.

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DR-L 2
Artikelnummer	456336
Notities	Gebruik om de vormgesloten te persen een daarvoor geschikte mechanische perstang.
Eigenschappen	100% vochtbestendig
	Zeer goede elektrische eigenschappen
	Goede mechanische sterkte
Toepassing	Binnen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	DR-L 2
Artikelnummer	456336
Selectie Opmerking	20 Warmtekrimp-persverbinders
Lengte L	55 mm
Kleuren	blauw
Nominal cross section min	1.5 mm ²
Nominal cross section max	2.5 mm ²
Water absorption max	0.5 %
Voltage max	600 V
Tensile strength	16 MPa
Heat resistance (168 h at 175 °C)	Geen scheurvorming
Heat shock (4 h at 225 °C)	Geen scheurvorming
Temperature range min	-55 °C
Temperature range max	125 °C
Shrinkage temperature	< 80 °C
Corrosion	geen

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	DR-L 2
Artikelnummer	456336
Levering	20 Warmtekrimp-persverbinders
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199597

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak	Pak	Karton
Basishoeveelheid	1	20	20	1000
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	112	145	145	220
Breedte (mm)	72	70	70	160
Hoogte (mm)	22	7	7	90
Netto gewicht (kg)	0.003	0.06	0.06	3
Bruto gewicht (kg)	0.003	0.062	0.062	3.3