# SylWork Inspection

Artikelnummer 0090206

YourHome™



SylWork offers a range of high-performance LED work lights, available in both mains-powered and battery-operated models. Designed for ultimate flexibility, SylWork provides reliable, temporary lighting for a variety of DIY projects, including home decorating, household repairs, cleaning, tidying, and general maintenance tasks.The SylWork Inspection light is a mains powered tripod light, ideal for repair and maintenance activities. Its robust tripod design makes it easy to adjust the height and the hooks make it hands free use. Offering 6500K daylight light it provides a practical lighting solution for various needs and comes with a three-year warranty.The SylWork Inspection Light is a mains-powered tripod light, perfect for repair and maintenance work. Its sturdy, adjustable tripod allows for easy height customisation, while built-in hooks enable hands-free use. Emitting bright 6500K daylight white light, it ensures excellent visibility for any task. Durable and practical, it provides a versatile lighting solution and comes with a three-year warranty. Product is supplied with EU plug.

## Technische gegevens

### Fotometrie

#### Algemene gegevens

| | |
|---|---|
| **Productnaam** | SylWork Inspection |
| **Technologie** | LED |
| **Lampvoet** | N/A |
| **Behuizing** | PC Polycarbonaat |
| **Montage** | Overige |
| **Geïntegreerde aanwezigheidssensor** | NONE |
| **Algemene toepassing** | Residentieel & Consument |
| **Omgevingstemperatuur (°C)** | -20°C...+40°C |
| **Virtual assistant compatibility** | N/A |
| **ETIM klasse** | EC001744 |
| **Garantie** | 3 jaar |

#### Optische gegevens

| | |
|---|---|
| **Lumenstroom armatuur (lm)** | 1600 |
| **Kleurtemperatuur (K)** | 6500 |
| **Lichtkleur** | Daylight |
| **CRI (Ra)** | 80 |
| **Initiële kleurvariatie (SDCM)** | SDCM6 |
| **Bundel breedte (°)** | 220 |
| **Type licht distributie** | Geen |
| **Fotobiologische risicogroep** | RG1 |

# SylWork Inspection

Artikelnummer 0090206

SYLVANIA

## Elektrische gegevens

| | |
|---|---|
| Nood type | |
| Totaal energieverbruik (W) | 20 |
| Stroom (A) | 0.17 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.5 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 100 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Type ballast | Niet nodig |
| Dimbaar | Nee |
| Dimtechnologie | N/A |
| Inschakelstroom (A) | 1 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 100 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 10 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 17 |

## Gegevens levensduur

| | |
|---|---|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 30000 |

## Fysieke gegevens

| | |
|---|---|
| Kleur behuizing | Wit |
| IP waarde | IP54 |
| IK waarde | IK05 |
| Afwerking diffusor | Gezandstraald |
| Materiaal diffusor | PMMA Acryl |
| Afwerking reflector | Overige |
| Lengte (mm) | 100 |
| Breedte (mm) | 108 |
| Hoogte (mm) | 23 |
| Gewicht (kg) | 1.556 |

## Verpakkingen

| | |
|---|---|
| EAN code | 5410288902067 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 65.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 12.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 7.0 |
| DUN14 (inner) | 15410288902064 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 67.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 26.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 23.0 |

## Veiligheidsgegevens

| | |
|---|---|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |