



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B  
mini Mini reversing contactor VBC7 serie 3P,  
1NO, soldeer pin, 2.8W, 17-32Vdc, ve  
VB7SA-30-10-P-2.8/17-32Vdc  
GJL1313919R7102

Generated on 26-2-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                    |
| Bestelnummer          | GJL1313919R7102                                                              |
| ETIM Productklasse    | EC000066 - Magneetschakelaar                                                 |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                              |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / B mini                                                   |
| Type                  | VB7SA-30-10-P-2.8/17-32Vdc                                                   |
| Omschrijving          | Mini reversing contactor VBC7 serie 3P, 1NO, soldeer pin, 2.8W, 17-32Vdc, ve |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                               |
| Indicatieve levertijd | 20 kalenderdagen                                                             |
| GTIN code             | 4013614305016                                                                |
| Netto gewicht         | 0,345 Kilogram                                                               |
| Land van herkomst     | DE                                                                           |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 162,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DC                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,645 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 95 x 57 x 55 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                |

## Specificaties

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                | 17 - 32                |
| Type stuurspanning:                              | DC                     |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère): | 16                     |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère): | 12                     |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):        | 5.5                    |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage):         | Nee                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:            | 1                      |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:        | 0                      |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                | Printplaat aansluiting |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:       | 0                      |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:           | 3                      |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):            | 690 - 690              |
| Breedte (millimeter):                            | 96.2                   |
| Hoogte (millimeter):                             | 57.5                   |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

