

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Max. werkdruk | 10 bar |
| Materiaal: behuizing | Overig |
| Max. vloeistof temp. | 110 °C |
| Geschikt voor koeling | Ja |
| Oppervlakte bescherming | Ander |
| Primaire aansluiting | Binnendraad |
| Nom. diameter primaire aansluiting | 1 1/4 inch (32) |
| Secundaire aansluiting | Binnendraad |
| Nom. diameter secundaire aansluiting | 1 1/4 inch (32) |
| Met aftapaansluiting | Ja |
| Met thermische isolatie | Nee |

| | |
|---|-----------------------------|
| Met thermometer | Geen |
| Met manometer | Geen |
| Met afsluitklep | Geen |
| Met vuilafscheider | Bij primaire return-leiding |
| Met magnetietafscheider | Bij primaire return-leiding |
| Doseerpunt voor vaste of vloeibare schoonmaak additiven | Nee |
| Geschikt voor glycol | Ja |
| Geschikt voor ethanol | Ja |
| Aantal ketelaansluitingen | 2 |
| Aantal ontluchtingsaansluitingen | 1 |
| Nominale binnendiameter, luchtafvoer | 1/2 Inch binnendraad |

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

