

# Productinformatieblad

Specificaties



## VOEDING NSX/CVS/INS-INV 630 4P

LVS04071

EAN Code: 3606481867339

Prijs: 366,60 EUR

### Hoofd

|                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                     | Linergy                                                                                            |
| range of product          | Linergy                                                                                            |
| product or component type | Voedingsblok                                                                                       |
| product name              | Linergy BW                                                                                         |
| productnaam               | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing<br>PrismaSeT PrismaSeT P behuizing<br>Linergy Linergy BW railkoker |
| categorie toebehoren      | Stroomverdeling toebehoren                                                                         |
| voorzien e uitrusting     | Met aansluiting                                                                                    |
| normen                    | IEC 61439-1, binnenin de behuizing<br>IEC 61439-2, binnenin de behuizing                           |
| product certifications    | ASTA                                                                                               |

### Complementair

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verbinding cel-component    | Linergy BW contactrail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| poles description           | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| beschrijving behuizing/ cel | Cel - breedte 650 mm<br>Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm<br>Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm<br>Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| geïnstalleerd apparaat      | Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen<br>horizontaal installatie<br>Compact: vast INS500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan<br>horizontaal installatie<br>Compact: vast INV500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan<br>horizontaal installatie<br>EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen<br>horizontaal installatie |
| le toegekende bedrijfstrom  | 630 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| net weight                  | 2,86 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quantity per set            | Set van 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

[illegible]

klemmenafdekkap 9  
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6  
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6  
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6  
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6  
850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9  
850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9  
850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6  
850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV500...630 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6  
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9  
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9  
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9  
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9  
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6  
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6  
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6  
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6  
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9  
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9  
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9  
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9  
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6  
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6  
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6  
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

# Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 12,5 cm  |
| Package 1 Width              | 19,5 cm  |
| Package 1 Length             | 24,8 cm  |
| Package 1 Weight             | 2,782 kg |
| Unit Type of Package 2       | P12      |
| Number of Units in Package 2 | 72       |
| Package 2 Height             | 63,0 cm  |
| Package 2 Width              | 80,0 cm  |
| Package 2 Length             | 120,0 cm |
| Package 2 Weight             | 211,0 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---

