



VS8101A

VISTO DEURSTATION ETHERNET. VIP-SYSTEEM



Visto slimme video-deurbel voor ViP-systeem, opbouw. Compleet met beldrukker, groothoekcamera, luidspreker en microfoon. Voeding via ViP-systeem of standaard PoE. Grafietzwart RAL9011. Afmetingen (B x H x D): 47 x 136 x 32 mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO





VS8101A

VISTO DEURSTATION ETHERNET. VIP-SYSTEEM

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	136
Breedte (mm)	47
Diepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	155
Productkleur	Dark Graphite RAL9011
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

AUDIOFUNCTIES

Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex, Echo annuleren, Ruisonderdrukking
-------------------------------	--

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	1.6
Kijkhoek (H x V - °)	144 x 78
Resolutie video	1280x720 (HD 720p)
Videocompressie	H.264

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
Voedingsspanning	37÷57 VDC (ViP)
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, 36÷57VDC, standard PoE
PoE-klasse	Klasse 2
Absorptie in stand-by (W)	1.39


VS8101A

VISTO DEURSTATION ETHERNET. VIP-SYSTEEM

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Maximale absorptie (W)	4.92
------------------------	------

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal uitgangen (n°)	1
Type uitgangen	Relay (C-NO, 1A@30VDC)

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s
IP-adres toewijzing	Auto IP, DHCP, Statisch

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja