



RIJENKLEMMENBEHUIZING

**RKK 4/05-5x4<sup>2</sup>**



**RKK 4/05-5x4<sup>2</sup>**

Rijenklemmenbehuizing

**CUSTOMIZABLE**

94 x 65 x 57 mm  
 Artikelnummer: 60540401

Rijenklemmenbehuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 5-polige blokklem 0,2-4 mm<sup>2</sup> (schroef), incl. 3 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54



**Technische gegevens**

**Afmetingen**

Breedte:	94 mm
Lengte:	65 mm
Hoogte:	57 mm

**Materiaal**

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan

**Andere eigenschappen**

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Beschermingsniveau:	II -

**Toebehoren**

- ASS-kl - uitwendig scharnier-set
- HBA - Opzetstuk voor handbediening
- KS M20 - combiset
- TK ABL - buitenbevestigingsogenset



## RIJENKLEMMENBEHUIZING

**RKK 4/05-5x4<sup>2</sup>**dubbelgeïsoleerd  
conform VDE 0106

Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Voorgestante openingen:	Nee
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Schroefklem
Aantal klemmen:	1 Aantal
Aantal aansluitpunten:	5
Kabeldoorsnede:	4 mm <sup>2</sup>