

EASY-PROTECT INLINE

Gelbox

met WAGO COMPACT Inline doorgaande connectoren

Doorvoerconnector met hendel; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EASY-PROTECT-BULK Inline/2/4
Artikelnummer	457772
Notities	Niet hergebruikbaar
Copyright	WAGO is een gedeponeerd merk van WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH
Eigenschappen	Bescherming van de WAGO COMPACT verbindingklem tegen vocht en binnendringend water volgens IPX8
	VDE-typegekeurd systeem volgens EN 60998- 2, vochtbescherming van WAGO COMPACT-Inline doorvoerstekkers met hendels
	Vormstabiele, ongelabelde en siliconenvrije gel
	UV-bestendige, robuuste en toegankelijke behuizing
	Makkelijke en snelle montage
	Klaar voor gebruik
Toepassing	Voor binnen en buiten
	In het laagspanningsbereik zonder extra behuizing
	In het laagspanningsbereik met extra behuizing (dubbele isolatie/beschermingsklasse II in acht nemen!)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 60998-2
Housing type	2
Number of housing	12 Stuks
Connector type	221-2411
Number of connector	24 Stuks
Lengte L	32.7 mm
Breedte B	56.9 mm
Hoogte H	17.8 mm
Nominal cross section min	0.2 mm ²
Nominal cross section max	4 mm ²
IP protection class	IPX8
IP protection class (associated standard)	IEC 60529
Housing colour	zwart
Materiaal behuizing	Polypropyleen
Closure type	Vergrendeling
Wiring direction	tweezijd
Gelkleur	Gelig doorzichtig
Gel materiaal	Polyurethaan
Voltage range	450 V
Voltage range (associated standard)	IEC 60998-2
Flammability class housing	V2
Flammability class housing (associated standard)	UL 94
Rated surge voltage	4 kV
Rated surge voltage (associated standard)	IEC 60998-2
Rated current	32 A
Rated current WAGO Klemme 221	41 A
Rated current (associated standard)	IEC 60998-2
Ambient temperature (operation)	85 °C
Ambient temperature (operation) (associated standard)	IEC 60998-2
Operating temperature range max	105 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 60998-2
Dielectric strength	≥ 15 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Vorgevulde gelbox
	WAGO COMPACT-Inline doorvoerstekkers
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Opslagtemperatuur max	40 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311201634

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Karton	Pak	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	1	200
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	207	207	207	1200
Breedte (mm)	157	157	157	800
Hoogte (mm)	48	48	48	550
Netto gewicht (kg)	1.137	1.137	1.137	227.4
Bruto gewicht (kg)	1.137	1.137	1.137	245.6