



CorePro LEDtube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt jouw verlichtingsproject eenvoudiger. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en je investeringskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	
Lampvoet	G13	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Nominale levensduur	50.000 hr	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Schakelcyclus	50.000	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Lamptype	LED	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Energieverbruik	23 W
Gegevens lichttechniek		Lampstroom (nom.)	130 mA
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Bundelhoek (nom.)	240 graden	Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Lichtstroom	2.700 lm	Arbeidsfactor	0.9
Kleuraanduiding	Koel daglicht	Spanning (nom.)	220-240 V
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K	LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	117 lm/W	Aanloopstroom op netspanning	9.6
Kleurconsistentie	<6	Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	80
Kleurweergave-index (CRI)	80		

CorePro LEDtube Universal T8

Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	80
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	16
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	128
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	128
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	25
Compatibiliteit met VSA	Universeel

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----


Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1.500 mm
Lampvorm	T8
Nettogewicht (per stuk)	0,270 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Ja

Maatschets



Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh
EPREL-registratienummer	1936624
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	Yes
---	-----


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Volledige productnaam	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Full EOC	871869680176500
Bestelcode	8718696801765
Materiaalnr. (12NC)	929001869702
Lokale code	80176500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696801765
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696801772


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm

CorePro LEDtube Universal T8


Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Levensduur




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8



Life Expectancy Diagram


CorePro LEDtube Universal T8

Levensduur



LifetimeVsTc

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

