

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys Mini-Vario - Extra nulpool - 1N - 20A - Uitbreidingsmodule VN12-20

VZN11

EAN Code: 3389110760019

Prijs: 13,20 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	VZN
product or component type	Extra nulblok
prestatieniveau	Standaard
poles description	1N
type en samenstelling contacten	1 NO
werking contacten	Vroeg-maak, laat-verbreek
compatibiliteit product	VN12 VN20
network type	AC DC
network frequency	50/60 Hz
montagezone	Rechts

Complementair

bereik compatibiliteit	TeSys TeSys VARIO VCFN lastscheider
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	20 A
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	16 A
mechanical durability	50000 cycles
elektrische duurzaamheid	30000 cycles DC-1...5 50000 cycles AC-21
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen kabel 4 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen kabel 4 mm ² - kabelstijfheid: vast
aanspanmoment	0,7 N.m - op schroefklem aansluitingen
height	45,5 mm
width	12 mm
depth	39 mm
net weight	0,02 kg

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	IEC 60947-3
product certifications	CSA GL UL
beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (15 Gn) conform aan IEC 60068-2-27
ambient air temperature for operation	-20...50 °C
vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,700 cm
Package 1 Width	5,700 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	22,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,794 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 8

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer F532c3bb-07a1-406c-b2d3-1d0f85334c59

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

PVC-vrij Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

