


50-MR26: Mantel Rot für Ø26x3 50m



Kommerzielle Informationen

Die Schutzrohre sind aus Polyethylen hergestellt und bieten Wasser- und Gasrohren während der Ausführung der Bauarbeiten zusätzlichen Schutz.
Die Schutzrohre können in verschiedenen Farben geliefert werden.

Grundmaße der Einheit

Höhe	37 mm
Länge	1.000 mm
Breite	37 mm
Nettogewicht	0,088 kg

Zertifikate

KOMO

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff	Polyethylen (PE)	Geeignet für Rohrdurchmesser	26 26 Millimeter
Ausführung	geschlossen	Rohraußendurchmesser	36 Millimeter
Art der Verriegelung	sonstige	Innerer Innendurchmesser	31 Millimeter
Farbe	rot	Min. Biegeradius	130 Millimeter
Streifenfarbe	ohne	Länge	50 Meter
Mit thermischer Isolierung	✗	Stärke thermische Isolierung	0 Millimeter
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗	Außendurchmesser der thermischen Isolierung	0 Millimeter
		Lambdawert	0 Watt / m Kelvin