



Acti9 CT40 - Contactor met handmatige bediening - 2NO - 25A - 230V AC

A9C15188

EAN Code: 3606489443665

Prijs: 68,45 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	Acti9 CT40
product or component type	Contactoor
device short name	CT40
device application	Stuurkring
Zuilen	2P
le toegekende bedrijfstroom	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
samenstelling poolcontact	2 NO
network type	AC
utilisation category	AC-1 conform aan IEC 60947-4
control type	Afstands- en handbediening
spanning stuurkring	230 V AC 50 Hz

Complementair

network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	250 V AC 50 Hz
max. vermogen	3 W bij 250 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	2,5 kV
type controlesignaal	Onderhouden
schakelfrequentie	6 schakelingen/minuut 100 schakeloperaties/dag
local signalling	Kleurindicator
hold-in stroomverbruik in VA	3,8 VA
inschakelvermogen VA	15 VA
mounting mode	Clip-on
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	87 mm
width	18 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

depth	66 mm
net weight	120 g
colour	Wit
elektrische duurzaamheid	100000 cycles IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 cycles IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 6 mm² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5 mm² stijf
tightening torque	0,8 N.m
wire stripping length	10 mm
compatibiliteit product	Geen bijkomende
compatibility code	CT

Omgeving

standards	IEC 61095 EN 61095
product certifications	NF
geluidsniveau	30 dB
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
pollution degree	2
relative humidity	95 % bij 55 °C
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	-5...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	138 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	9,9 cm
Package 2 Length	23,3 cm
Package 2 Weight	892 g
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3	54
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,515 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	147
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.