

**IPPTZA04Z25A****IP-CAMERA PTZ 4MP 25X****ADVANCE
SERIE**

Dome IP PTZ camera, resolutie 4Mp, optische zoom 25X, IR-led met bereik van 150 m (Smart IR), WDR 120dB, compressie-codec H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, protocol Onvif (Profiel G, S, T). Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Video-analysefuncties: Scènwisselingsdetectie, detectie videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang / inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn. Functie Smart tracking. SD-sleuf (max 256GB). Audio: 1 in / 1 out. Alarmen: 1 in / 1 out. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP66. Voeding DC12V±25%, PoE. Inclusief muurplaat en voedingseenheid. Compatibele accessoires: CMA-PTZA, CMA-PTZ02A, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.

AWARDS



IPPTZA04Z25A

IP-CAMERA PTZ 4MP 25X

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/2.7" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Autofocus, Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	4.8 ÷ 120
Horizontaal gezichtsveld (°)	2.5÷57.6
Verticaal gezichtsveld (°)	1.4÷34.4
Diagonaal gezichtsveld (°)	2.9÷64.5
Elektronische sluiters (s)	1/30÷1/30000
Optische zoom camera	25x
Digitale zoom camera	Ja
Gevoeligheid	0.01 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>52
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	4MP

DORI

Detection (min - max) (m)	96 ÷ 2200
Observation (min - max) (m)	38 ÷ 873
Recognition (min - max) (m)	19.2 ÷ 440
Identification (min - max) (m)	9.6 ÷ 220

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Beeldsnelheid	25fps
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ONVIF, SNMP
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	16
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari



IPPTZA04Z25A

IP-CAMERA PTZ 4MP 25X

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Nieuwste firmwareversie	5.1.1.0(52912)(2023-11-28)

FUNCTIES

Bewegingsdetectie	Ja
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Gezichtsherkenning, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Voertuigen / mensen tellen, Smart Tracking, Gezichtsdetectie, Detectie van onscherp beeld
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Defog, Flip, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	150m
Muurbeugel	ingesloten
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10 (metalen behuizing)
IP-Codering	IP66
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



IPPTZA04Z25A

IP-CAMERA PTZ 4MP 25X

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	23
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3at (class 3)
Type voeding	PoE, Externe voeding
Diameter (mm)	173
Hoogte (mm)	268
Gewicht van het product (g)	2100
Type behuizing	Kunststof, Gegoten aluminium
Behuizingtype	Speed dome
Productkleur	Wit en zwart
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening

**IPPTZA04Z25A****IP-CAMERA PTZ 4MP 25X****ACCESSOIRES****PMAJB-A BEUGEL OP PAAL ADVANCE**

Accessoire voor montage op paal van de Advance PTZ-camera's met geïntegreerde aansluitdoos IP66. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 160 tot 260 mm

**AMAJB-A HOEKBEUGEL ADVANCE**

Accessoire voor de hoekmontage van de Advance PTZ-camera's met geïntegreerde aansluitdoos IP66. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-PTZ02A INBOUWPLAAT PLAFOND ADVANCE PTZ**

Montage-accessoire voor plafondinbouw van Advance PTZ-camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-A ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm

**CMA-PTZA PLAFONDBEUGEL ADVANCE PTZ**

Accessoire voor plafondmontage van Advance PTZ-camera's. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



IPPTZA04Z25A

IP-CAMERA PTZ 4MP 25X

ACCESSOIRES



AMA-A ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.