




Noodverlichtingsarmatuur Previc Centraal 2 watt, 24 volt opbouw led armatuur, serie Previc

PRE-24/V/LED

7TCA091130R0293

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091130R0293
Oude artikelnummer	14063020
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Previc
Type	PRE-24/V/LED
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 2 watt, 24 volt opbouw led armatuur, serie Previc
Overig	De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812755335
Netto gewicht	777 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 151,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	777 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	300 x 150 x 95 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
RAL-nummer behuizing:	9003
Montagewijze:	Plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	287
Hoogte/diepte (millimeter):	67
Breedte (millimeter):	136
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	24 - 24
Spanningstype:	AC/DC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Geen
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	6350 - 6350
Kleurweergave-index:	60-69
Beschermingsklasse:	II
Met afstandschakelaaraansluiting:	Nee
Nom. stroom (milliampère):	106 - 106
Vermogensfactor:	0.65
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 35
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	107
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	107
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Max. systeemvermogen (watt):	3.2
Lichtstroom in standby modus (lumen):	107
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	4
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Wandopbouw	
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	W3
Breedte (millimeter)	0	136	H
Inbouwbreedte (millimeter)	0	136	H1
Lengte (millimeter)	0	287	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	287	L1

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Lengte optiek (millimeter)	0	275	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	126	OW
Breedte 1 (millimeter)	0	40	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	67	W2

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

