

# Productinformatieblad

Specificaties



## C60PV-DC - Installatieautomaat 2P - In=8A/Ue=650V DC - B- Karakteristiek

A9N61657

EAN Code: 3606480504051

**Prijs: 141,70 EUR**

### Hoofd

range of product	C60
product or component type	Miniatuur vermogensschakelaar
device short name	C60PV-DC
poles description	2P
number of protected poles	2
network type	DC
curve code	B
utilisation category	A conform aan EN/IEC 60947-2
suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-2

### Complementair

In toegekende stroomsterkte	8 A
spanningsdaling	1384 mV 173 mOhm 11,1 W 8 A
[Ue] rated operational voltage	800 V DC
magnetic tripping limit	5.5 x In
breaking capacity	3 kA Icu bij 650 V DC 1,5 kA Icu bij 800 V DC
Ics dienst onderbrekingsvermogen	1,5 kA 100 % - 800 V DC 3 kA 100 % - 650 V DC
[Ui] rated insulation voltage	1000 V DC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Polarity sensitivity	Nee (kan beschermen tegen bidirectionele stroom)
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	8
height	132,7 mm
width	72 mm
depth	77,4 mm
net weight	0,545 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	1500 cycles L/R = 2 ms
locking options description	Hangslot in UIT-positie
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluiting (onder) 1...25 mm <sup>2</sup> stijf Tunnelaansluiting (onder) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibel Voorbedrade kabel (boven)
wire stripping length	14 mm
tightening torque	2,5 N.m
market segment	Klein commercieel Residentieel
compatibility code	C60PV-DC

## Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2
pollution degree	2
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,300 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	13,500 cm
Package 1 Weight	523,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	16,240 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

SCIP-nummer

A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.