


Apollo FullFlow C-Stahl Kugelhahn i/i 15 (DN10) T-Griff

Der Apollo FullFlow AP10100T ist ein FullFlow-Kugelhahn aus C-Stahl mit 2 VSH XPress Pressenden. Das Apollo FullFlow-Kugelhahn ist ein einzigartig konstruierter Kugelhahn mit vollem Durchgang. Durch den Einsatz des Apollo FullFlow-Kugelhahns können Sie immer sicher sein, dass das Material Ihrer C-Stahl-Rohrleitungsinstallation direkt mit den VSH XPress-Fittings übereinstimmt.

- kompaktes Vollstromdesign, aus einem Stück gefertigt, minimiert das Risiko von Leckagen
- auswechselbare Anwendungskennung zur Unterscheidung zwischen warm und kalt
- VSH XPress Verbindungstechnologie
- Unverpresst undicht
- eindeutige laser-markierte Ventilkennzeichnung
- auch mit L-Griff oder Planetengetrieb erhältlich

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 123461225

Type AP10100T

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	15 Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	15 Millimeter
Werkstoffgüte	St 37.8 (1.0345)	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	135 Grad Celsius
Material Kugel	Messing	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 Grad Celsius
Material Spindel	rostfreier Stahl	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-35 135 Grad Celsius
Material primäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Kvs-Wert	13
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 10	Länge Anschluss 1	49 Millimeter
Anschluss 1	Pressmuffe	Arbeitslänge Anschluss 1	27,7 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 1	✗	Länge Anschluss 2	49 Millimeter
Konturcode Verbindung 1	M	Arbeitslänge Anschluss 2	27,7 Millimeter
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 10	Höhe Handgriff	37,9 Millimeter
Anschluss 2	Pressmuffe	Länge Handgriff	35 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✗	Ventilwinkel	0 Grad
Konturcode Verbindung 2	M		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Druckstufe Artikel	PN 16		
Genehmigt von der NCP	✗		
Druckstufe Flansch	PN 16		
VdS-geprüft	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✗		
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Filter	✗		

DVGW-Siegel	×
Mit Thermometer	×
Ausführung	gerade
Mit Dämmschale	×
FM-Prüfung	×
UL-Prüfung	×
ULC-Qualitätskennzeichen	×
LPCB-Prüfung	×
Medizinisch sauber	×
Fettfrei	×
Bedienung	T-Griff
Volldurchgang	✓
VdS-geprüft	×
DVGW-Siegel für Gas	×
DVGW-Siegel für Wasser	×
KIWA-Prüfsiegel	×