



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	E27	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115,00 lm/W
Nominale levensduur	15.000 hr	Kleurconsistentie	<6
Schakelcyclus	20.000	Kleurweergave-index (CRI)	80
Lamptype	LEDbulb	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Garantieperiode	2 jaar	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Energieverbruik	7 W
Lichtstroom	806 lm	Lampstroom (nom.)	60 mA
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Overeenkomstig vermogen	60 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
		Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s

CorePro LEDbulb - Glas

Arbeidsfactor	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0.035 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1825130
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Draadloze technologie	Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G
Full EOC	871951434647500
Bestelcode	8719514346475
Materiaalnr. (12NC)	929002425092
Lokale code	34647500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514346475
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514346482



Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm


CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

CorePro LEDbulb - Glas

