

dubbele membraaninvoeringen

DMS M40/sw



DMS M40/sw

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26004001

Afmetingen: 46,5 x 46,5 x 18,6 mm

Dubbele membraaninvoering, IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, zwart

Afdichtbereik 17 - 28mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66
--------------------	------

Kleuren

Kleur toebehoren:	diepzwart
-------------------	-----------

Afmetingen

Breedte:	46.5 mm
Lengte:	46.5 mm
Hoogte:	18.6 mm
Nominale grootte:	M40
Gewicht:	0.014 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	750 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.:	4.5 mm
Voor wanddiktes min.:	1.5 mm
Voor afdichtbereik min.:	17 mm
Voor afdichtbereik max.:	28 mm

Omgevingscondities

plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving
------------------------	--------------------------

Sales Information

EAN:	4013902681709
ETIM-klasse:	EC000451
Douanetariefnummer:	39269097

Sales Information

Minimum bestelwaarde:	10
-----------------------	----

Materiaal

Materiaal toebehoren:	TPE
-----------------------	-----