

# AHP-CM 3

TOEBEHOREN


PRODUCTNR.: 208040

## De belangrijkste kenmerken

Cascademodule voor lucht-water-warmtepompen met R290-koudemiddel

Vereenvoudigde en geminimaliseerde doorbreking door de gebouwschil

Minder moeite met planning en installatie

**AHP-CM 4**




Productnr.: 208009

**AHP-CM 5**

Productnr.: 208010

**AHP-CM 6**


Productnr.: 208011



| Type      | AHP-CM 3 | AHP-CM 4 | AHP-CM 5 |
|-----------|----------|----------|----------|
| Bestelnr. | 208040   | 208009   | 208010   |

## Technische kenmerken

|                                        |              |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Max. werkingsgebied verwarmingszijde   | 75 °C        | 75 °C        | 75 °C        |
| Frequentie                             | 50 Hz        | 50 Hz        | 50 Hz        |
| Nominale spanning sturing              | 230 V        | 230 V        | 230 V        |
| Verbruik circulatiepomp                | 75 W         | 75 W         | 75 W         |
| Circulatiepomptype                     | PARA 25-8-75 | PARA 25-8-75 | PARA 25-8-75 |
| Beschermingsgraad (IP)                 | IP14B        | IP14B        | IP14B        |
| Hoogte                                 | 960 mm       | 960 mm       | 960 mm       |
| Breedte                                | 1170 mm      | 1170 mm      | 1170 mm      |
| Diepte                                 | 727 mm       | 727 mm       | 727 mm       |
| Aansluiting                            | DN 32        | DN 32        | DN 32        |
| Aansluiting verwarmingsaanvoer/-retour |              |              |              |



|           |          |
|-----------|----------|
| Type      | AHP-CM 6 |
| Bestelnr. | 208011   |

#### Technische kenmerken

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Max. werkingsgebied verwarmingszijde   | 75 °C        |
| Frequentie                             | 50 Hz        |
| Nominale spanning sturing              | 230 V        |
| Verbruik circulatiepomp                | 75 W         |
| Circulatiepomptype                     | PARA 25-8-75 |
| Beschermingsgraad (IP)                 | IP14B        |
| Hoogte                                 | 960 mm       |
| Breedte                                | 1170 mm      |
| Diepte                                 | 727 mm       |
| Aansluiting                            | DN 32        |
| Aansluiting verwarmingsaanvoer/-retour |              |

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36  
5222 BH 's- Hertogenbosch  
Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)