Productgegevensblad:

Brandwerende kabeldoorvoer LS90



Brandwerende doorvoeren

· Eenvoudige, droge, schone en efficiënte manier om kabel- en buisdoorvoeren brandwerend af te dichten.
· Classificatie EI90/EW90.
· Toepasbaar in een brandwerende wand van 30, 60 en 90 minuten.
· Toepasbaar met kabel en buis, (data)kabel, telecommunicatiekabel en glasvezelkabel.
· Toepasbaar tijdens het installatieproces en achteraf.

Artikelnummer:	**AT1521**
EAN:	8712259370798
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Inbouwopening Ø:	20 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja

halogeen-vrije

Montage-instructies

Certificaten

ETIM Productklasse: Brandscherm

Uitvoering:	Prefab brandschot
Vorm:	Rond
Externe hoogte:	
Externe breedte:	
Buitendiameter:	
Inwendige hoogte:	
Binnenbreedte:	
Binnendiameter:	
Diepte:	
Plaatdikte/productlengte:	
Min. wanddikte:	
Min. plafonddikte:	
Geschikt voor maximale kabeldiameter:	
Toebehoren noodzakelijk:	Nee
Geschikt voor gipsplaten:	
Geschikt voor massieve wand:	
Geschikt voor massieve vloer:	
Geschikt voor vloerinbouw:	
Geschikt voor plafondinbouw:	
Geschikt voor lege kunststof leidingen:	

Productgegevensblad:

Min. vereiste vrije ruimte binnen de brandscheiding:	
Brandscheiding toewijsbaar tot 100%:	
Maxi. druk:	
Weersbestendig:	
Min. brandwerendheidsklasse volgens EN 13501-2:	
Max. brandwerendheidsklasse volgens EN 13501-2:	
Inhoud emmer/zak:	
Inhoud doos/ patroon:	
Brandwerendheidsklasse volgens DIN 4102-9:	

Behoud de brandwerendheidsklasse van de wand door gebruik te maken van de brandwerende doorvoeren van Attema. Brandwerende doorvoeren zijn een eenvoudige, droge, schone en efficiënte oplossing voor het afdichten van door- en invoeropeningen in brandwerende wanden. De gecertificeerde doorvoeren worden snel en eenvoudig gemonteerd en kunnen zelfs achteraf nog geplaatst worden.