

# Bewegingsmelder, HF, 230 V, 10 m

351-27360



4 jaar  
garantie



230 V



standalone



IP20



N.O.



5 lx – 2,000 lx



360°



0m



2 m – 5 m



De HF bewegingsmelder met één kanaal voor inbouw is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. Via een N.O.- drukkноп (230 Vac) (afzonderlijk te bestellen) kan je het licht steeds activeren. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor.

Afwerkingskleur: wit

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:





- Afzonderlijke instelling van lux, tijd en gevoeligheid
- 360° detectie bij plafondmontage, 160° bij muurmontage

Bewegingsmelder voor gebruik in verlichtingsarmaturen...

- Uitgerust met HF-technologie voor een optimale detectie.
- Kan eenvoudig ingebouwd worden in verschillende toestellen of wanden dankzij de HF-detectie.

## Detectiebereik

H	Towards Ceiling	Towards Wall
2 m	∅ 10 m	5 m
3 m	∅ 10 m	5 m
4 m	∅ 10 m	5 m
5 m	∅ 10 m	5 m




H	Towards Ceiling	Towards Wall
2 m	10 m	5 m
3 m	10 m	5 m
4 m	10 m	5 m
5 m	10 m	5 m

## Technische gegevens

Configuratie	standalone
Voedingsspanning	230 Vac
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal stroomverbruik	5.22 mA
Uitschakelvertraging	10 sec – 300 sec
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	-10
Detectiehoek	360 °
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+70 °C
Montagehoogte	2 m – 5 m
Afwerkingskleur	wit
Afmetingen (HxBxD)	90 mm x 52 mm x 35 mm
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Potentiometers

## Afmetingen



## Aansluitschema

