


# Productinformatieblad

Specificaties

## POWERCLIP 125A 4P L450



LVS04104

EAN Code: 3606481870056

**Prijs: 127,20 EUR**

### Hoofd

|                           |  |
|---------------------------|--|
| range                     | Linergy  |
| range of product          | Linergy  |
| product or component type | Raalkoker  |
| product name              | Linergy BW   |
| bereik compatibiliteit    | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing<br>PrismaSeT PrismaSeT P behuizing |
| IP-beschermingsgraad      | IPxx B   |
| beschrijving rail         | Geïsoleerde rail   |
| Quantity per set          | Set van 1  |

### Complementair

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| poles description                 | 4P   |
| installatierichting               | Verticaal, gebruikstand: achterkant  |
| beschrijving behuizing/ cel       | Cel - breedte 650 mm<br>Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm<br>Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm<br>Vloerstaande goot - breedte 300 mm<br>Goot voor wandmontage - breedte 300 mm<br>PACK-kast |
| [Ui] rated insulation voltage     | 500 V AC   |
| Uimp toegekende schokgolfsparing  | 8 kV   |
| Ie toegekende bedrijfstrom        | 125 A  |
| Icw korte duurstroom              | 8,5 kA (1 s)   |
| Ipk nominale piekstroom weerstand | 20 kA  |
| I <sup>2</sup> t bij activering   | 72250 kA <sup>2</sup> .s   |
| toelaatbare stroom                | 125 A  |
| lengte                            | 450 mm   |
| height                            | 85 mm  |
| depth                             | 35 mm  |
| net weight                        | 1,42 kg  |
| type aansluiting rail             | M6 draadgat  |
| aansluitingssteek                 | Aansluiting elk 25 mm  |

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>standards</b> | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
|------------------|----------------------------|

---

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>product certifications</b> | ASTA |
|-------------------------------|------|

---

## Verpakkingseenheid

---

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Unit Type of Package 1</b> | PCE |
|-------------------------------|-----|

---

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1 |
|-------------------------------------|---|

---

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Package 1 Height</b> | 3,5 cm |
|-------------------------|--------|

---

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Package 1 Width</b> | 11,6 cm |
|------------------------|---------|

---

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Package 1 Length</b> | 55,3 cm |
|-------------------------|---------|

---

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Package 1 Weight</b> | 1,42 kg |
|-------------------------|---------|

---

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Unit Type of Package 2</b> | P12 |
|-------------------------------|-----|

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 60 |
|-------------------------------------|----|

---

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Package 2 Height</b> | 31,0 cm |
|-------------------------|---------|

---

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Package 2 Width</b> | 80,0 cm |
|------------------------|---------|

---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Package 2 Length</b> | 120,0 cm |
|-------------------------|----------|

---

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Package 2 Weight</b> | 96,0 kg |
|-------------------------|---------|

---

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.