

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Material housing	Brass	Classe de compression	PN 10
With drain valve	Non	Protection de surface	Non traité
Housing material quality	Other	Convient pour système ouvert	Non
Backwash filter	Non	Convient pour système fermé	Oui
Max. operating pressure	10 bar	Suitable for solar	Non
Variable flow direction	Oui	Avec filtre démontable	Non
With insulation	Non	Volume du filtre	1.16 Ltr.
Type de séparateur	Air	Magnet operating principle	Non
Type de connexion	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Avec désaérateur automatique	Oui
Modèle	Horizontal/Vertical	Avec automate de réapprovisionnement intégré	Non
Connexion (d)	1 1/2 inch (40)		Non
Max. glycol mixture	50 %	Material of connection	Brass
Convient pour le chauffage	Oui	Distance entre entrée et sortie	0 mm
Convient pour le refroidissement	Oui	Material quality connection	Other
Longueur de construction	276 mm	Principe de fonctionnement	Other

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

