



# Installatiekast leeg KF IP41, klasse II, 90min

KF4590

2CPX043438R9999

Generated on 30-5-2025

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CPX043438R9999                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000058 - Installatiekast leeg                                                             |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | KF                                                                                          |
| Type                  | KF4590                                                                                      |
| Omschrijving          | IP41, klasse II, 90min                                                                      |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 57 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 4011617434382                                                                               |
| Netto gewicht         | 44 Kilogram                                                                                 |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 1180,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2025         |
| Conditiegroep | FT                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 44 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 540 x 450 x 148 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85381000                   |

## Specificaties

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Soort afdekking:                      | Geen           |
| Uitvoering deksel:                    | Met uitsparing |
| Type deur:                            | Geen           |
| Montagewijze:                         | Overig         |
| Transparant deksel/deur:              | Nee            |
| Met slot:                             | Nee            |
| Hoogte (millimeter):                  | 540            |
| Breedte (millimeter):                 | 450            |
| Diepte (millimeter):                  | 148            |
| Inbouwdiepte (millimeter):            | 84             |
| Inwendige diepte (millimeter):        | 84             |
| Plaatdikte kast (millimeter):         | 72             |
| Plaatdikte deur/deksel (millimeter):  | 72             |
| Breedte in module-eenheden:           | 12             |
| RAL-nummer:                           | 7035           |
| Aantal rijen:                         | 3              |
| Beschermingsgraad (IP):               | IP41           |
| Aantal uitsparingen voor flensplaten: | 2              |
| Aanbouwbaarheid:                      | Nee            |
| Aantal leidinginvoeringen:            | 4              |
| Oppervlaktebescherming:               | Overig         |
| Met montageplaat:                     | Nee            |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140: | II             |
| Geschikt voor buitengebruik:          | Nee            |
| Geschikt voor bliksembeveiliging:     | Nee            |
| Slagvastheid:                         | IK08           |
| Functiebehoud:                        | E90            |

## Specificaties

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>Kleur:</b>                     | Grijs |
| <b>Deksel met drukontlasting:</b> | Nee   |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

