



# Veilighedenlastscheider SlimLine XR SlimLine cassette, 185mm, 4P 400A, AC23, 10mm met zekering monitoring

XRG2-185/10-4P-EFM

1SEP204482R3701

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SEP204482R3701
<b>Oude artikelnummer</b>	XRG2-185/10-4P-EFM
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001040 - Veilighedenlastscheider
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	SlimLine XR
<b>Type</b>	XRG2-185/10-4P-EFM
<b>Omschrijving</b>	SlimLine cassette, 185mm, 4P 400A, AC23, 10mm met zekering monitoring
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	18 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	3800161651120
<b>Netto gewicht</b>	1806 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	BG

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 1958,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	NX

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	1806 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	335 x 600 x 250 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85363090

Generated on 20-1-2024

## Specificaties

<b>Uitvoering als hoofdschakelaar:</b>	Ja
<b>Uitvoering als veiligheidsschakelaar:</b>	Nee
<b>Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):</b>	500
<b>Nom. continustroom Iu (ampère):</b>	400
<b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):</b>	55
<b>Geschikt voor zekeringen:</b>	NH2
<b>Aantal polen:</b>	4
<b>Met zekeringsbewaking:</b>	Nee
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Boutklem
<b>Geschikt voor bodemmontage:</b>	Nee
<b>Geschikt voor frontbevestiging:</b>	Nee
<b>Geschikt voor stroomrailopbouw:</b>	Ja
<b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>	Overig
<b>Positie bedieningselement:</b>	Voorzijde
<b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Uitvoering als noodstopinrichting:</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP41
<b>Kabelinvoer:</b>	Zijkant
<b>Uitgerust met connectoren:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

