

## EK15: Euroconus 15mm (3/4"F)



### Commerciële informatie

Vernikkelde messing schroefkoppeling met 3/4"F aansluiting voor koperbuis 15mm

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	30 mm
Lengte	18 mm
Breedte	30 mm
Netto gewicht	0,047 kg
SCIP nummer	f1f25752-8113-4c3d-a456-64095230cace

#### Certificaten

ETA, PZH, ITC, TSU, DNV-GL, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	15 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vernikkeld	Lengte	18 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Lengte aansluiting 1	10 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Werkende lengte aansluiting 1	10 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Vernikkeld	Lengte aansluiting 2	12,5 Millimeter
Vorm	Recht	Werkende lengte aansluiting 2	12,5 Millimeter
Verlopend	✘	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Excentrisch	✘	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Systeemgebonden	✓	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Aansluiting 1	Knelring	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Aansluiting 2	Euroconus (vervallen)	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Hoofdkleur fitting	Messing		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✓		
Hoge treksterkte	✘		
Met thermische isolatie	✘		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✘		
Met aftapper	✘		
Met ontluchter	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
VdS keur	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✘		
KIWA-keur	✘		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✘		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		