

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 MP, Mini Pragma, Voorpaneel, Wit, Accessoire voor inbouwverdelers, 2x12 modules

MIP30212

EAN Code: 3606480150302

Prijs: 53,85 EUR

Hoofd

range	Resi9
product of component type	Type frontplaat
type frontplaat	Gewoon
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Resi9 MP

Complementair

montage behuizing	Verzonken
type frontplaat	Vol
aantal horizontale rijen	2
aantal modules (18 mm) per rij	12
totaal aantal modules (18 mm)	24
materiaal kast	Deur: technoplastic Voorkant: technoplastic
breedte	Buiten: 294 mm
hoogte	Buiten: 377 mm
diepte	Buiten : 18 mm
kleur	Voorkant: wit (RAL 9003)

Omgeving

standards	IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102
vuurbestendigheid	Deur: 650 °C Voorkant: 650 °C
IK-beschermingsgraad	IK07
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,0 cm
verpakking 1 breedte	29,4 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 1 lengte	37,5 cm
verpakking_1_gewicht	806,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	53,5 cm
verpakking 2 breedte	41,0 cm
verpakking 2 lengte	30,5 cm
verpakking 2 gewicht	9,0 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	160
verpakking_3_hoogte	118,0 cm
verpakking 3 breedte	80,0 cm
verpakking 3 lengte	120,0 cm
verpakking 3 gewicht	156,0 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	23 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	21 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	60 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	15
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping leg for hollow partition
- Carton protection for installation in

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:

Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent

White (polysty.)

Smoked transparent

Options

- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP41
- Keylock

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

24 modules

36-54 modules

4

Schneider Electric

19 mei 2026

Image of product in real life situation

