

Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, white coated.

154-00001

E-Nr.:34 67 605 168

4 års
garanti

Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper. Farve: white coated.

Tekniske data

Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, white coated.

- Antal betjeningstryk: 2 kontrolknapper
- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

