



Acti9 - iEM2010 - kWh-meter -
Pulsuitgang - 1P+N - In=40A - MID

A9MEM2010

EAN Code: 3606480217418

Prijs: 94,70 EUR

Hoofd

range	Acti 9
familie	Acti 9 iEM2000
device short name	iEM2010
product or component type	Energiemeter

Complementair

poles description	1P + N
type meting	Actief vermogen
device application	Doorfacturatie
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1 actief vermogen conform aan IEC 62053-21 Klasse B actief vermogen conform aan EN 50470-3
Ingangstype	Rechtstreekse aansluiting
Maximale stroom [Imax]	40 A
[Ib] basisstroom	5 A
Nominale stroom	40 A
nominale spanning	230 V +/- 20 %
network frequency	50 Hz 60 Hz
frequentiemeetbereik	48...62 Hz
technologietype	Elektronisch
type display	Elektromechanisch
monsterfrequentie	32 samples/cyclus
meetstroom	0,25...40 A
display digits	7
maximum gemeten waarde	999999,9 kWu
protocol communicatiepoort	-
communicatiepoortondersteuning	-
lokale signalering	Groen signaallicht: stroom AAN Geel signaallicht: meting en activiteit 3200 p/kWh
Digitale inputs	0
Digitale uitgangen	1 puls energiemonitoring:
uitgangsspanning	5...35 V DC@20 mA
impulsduur	120 ms

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

maximaal energieverbruik in VA	10 VA bij 240 V AC
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen (onderzijde) 1 10 mm² kabel(s) Afstandsbediening: tunnelaansluitklemmen (bovenzijde) 1 4 mm² kabel(s)
aanspanmoment	Vermogenskring: 1,2 N.m Afstandsbediening: 0,8 N.m
standards	IEC 62053-21 IEC 61557-12 EN 50470-3
product certifications	CE EAC EAC (metrologie) MID-B MID-D

Omgeving

IP beschermingsgraad	Voorpaneel: IP40 conform aan IEC 60529 Behuizing: IP20
ambient air temperature for operation	-10...55 °C -20...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
operating altitude	< 2000 m
relative humidity	0...95 % bij 55 °C
colour	Wit
aantal modules van 9 mm	2
width	18 mm
height	96,5 mm
depth	69 mm
net weight	0,073 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	126,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	38
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,015 kg

contractuele waarborg

Garantie

18 months

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	27
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	1370256b-4f45-45cb-ba74-d245fc174cf9
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.